

MRX.camera, bullet, 2MP

Digitale IP-Kamera mit 2MP für Rückraum und Winde

- x Geringes Gewicht**
- x Auflösung 2MP (1920x1080); 30fps**
- x unterstützt digitalen Zoom**
- x Betriebsfähig auch bei sehr geringer Lichtstärke**
- x integrierte IR-LEDs**
- x IP6k9k geschützt**



Die speziell für das MRX.Kranfunk-System entwickelte digitale rückraumkamera MRX.camera ist für den robusten Outdoor-Einsatz konzipiert. Dank ihres wetterfesten und vibrationsresistenten Gehäuses eignet sie sich ideal für die Montage an Baumaschinen und in rauen Umgebungen.

MRX.camera bietet eine hochauflösende Bildqualität und ermöglicht so eine präzise visuelle Überwachung auch aus großer Entfernung. Die Stromversorgung erfolgt komfortabel über Power-over-Ethernet (PoE), was eine einfache Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht und den Installationsaufwand reduziert.

Einführung

MRX.KranFunk ist ein funkbasierendes Übertragungssystem für Baumaschinen aller Art. Ursprünglich entworfen, um Videostreams von analogen und digitalen Kameras in die Kranführerkabine zu übertragen, eignet es sich für die bidirektionale Übertragung vieler unterschiedlicher Datensignale.

Das System basiert auf der AZG.mesh Technologie, die ein sehr robustes und verschlüsseltes Netzwerk ermöglicht. AZG.mesh ermöglicht die Verbindung mehrerer Knoten in einem Netzwerk, um unterschiedliche Einsatzfälle zu ermöglichen. AZG.mesh erlaubt es, Daten über mehrere Stationen (Repeater) zu übertragen, sodass sich Redundanzen ergeben und mögliche Funkschatten überwunden werden.

Die leistungsstarken Knoten gewährleisten, dass die Videodaten mit sehr geringer Latenz übertragen und verarbeitet werden. Damit steht

dem Kranführer stets ein Live-Bild in der Fahrerkabine zur Verfügung.

Die individuelle Verschlüsselung von MRX.KranFunk stellt sicher, dass sich die Systeme an unterschiedlichen Kränen, die auf der gleichen Baustelle arbeiten, weder stören noch beeinflussen können. Ein fälschlich übertragenes Kamerabild zur falschen Fahrerkabine wird damit ausgeschlossen.

Die Funkübertragung erfolgt mit moderner Digitaltechnik entsprechend IEEE 802.11s mit 2x2 MIMO Antennentechnik. Dies ermöglicht hohe Reichweite bei gleichzeitiger großer Übertragungsbandbreite.

Ein reichhaltiges Zubehör, unter anderem eine digitale Zoom-Kamera und eine smarte Batterie mit verschiedenen Lademöglichkeiten, runden das System MRX.KranFunk ab.

Technische Spezifikationen

Allgemein

- Image-Sensor: 1/2.9" CMOS
- Auflösung FullHD: 1920x1080
- Automatischer Tag/Nacht Mode
 - ↪ integrierte IR-LEDs
 - ↪ Reichweite IR: 10m

Linse

- Öffnungswinkel: 110°
- ↪ digitaler Zoom um Öffnungswinkel anzupassen

Video-Stream

- Kompression
 - ↪ H.265 / H.264 / MJPEG
 - ↪ Bitrate: 32kbps..16Mbps
 - ↪ mehrere Streams können parallel abgerufen werden
- Eigenschaften
 - ↪ Auto-Focus
 - ↪ Automatischer Tag/Nacht Mode
 - ↪ Steuerung: ONVIF

Gehäuse

- Anschlüsse
 - ↪ 1x 10/100BaseT m. pPoE
 - ↪ 3.0m Anschlusskabel mit M16-Stecker
- Mechanik
 - ↪ 710x80x55mm (BxHxT)
 - ↪ Gew.: 0.45kg
 - ↪ Schutzklasse: IP6k9k
 - ↪ Farbe:schwarz

Leistungsaufnahme

- Power
 - ↪ pPoE (12/24VDC)
 - ↪ 4.8W

Umgebung

- Umgebungsbed.
 - ↪ outdoor
 - ↪ Betrieb: -40..+85 °C
 - ↪ Lagerung: -40 .. +85 °C
 - ↪ Rel. Luftfeuchtigkeit: 20-90%, nicht-kond.

Zertifikate

- ↪ CE, eMark Vorschriften
- ↪ RoHS, REACH
- ↪ UKCA

Steckerbelegung

